



IDIOMA	PT
PÁG.	1/1

1. Código de Identificação único do produto-tipo

Vfloor solid – Solho aparelhado madeira maciça

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º

S1, S1R3, S1T, S1R3T, S2, S3, S3R3, S4, S5, S6

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante

Pavimento em madeira maciça (EN 13226). Pavimento com opção lingote-ranhura de canto e de topo e bolsas de cola (ver ficha técnica solho aparelhado). As arestas são vivas, as faces paralelas entre si e topos perpendiculares às faces. CLASSE1– Utilizações sob coberto, totalmente abrigado da intempérie e sem exposição à humedificação ocasional por humidade ambiente elevada e sem contacto com o solo(EN 335-1). Produto recomendado para aplicações gerais (não estruturais) com fins decorativos para uso interno em ambientes secos. É um produto apropriado para aplicação em áreas interiores para revestimentos contínuos.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º

Valco - Madeiras e Derivados, s.a.
Rua das Indústrias, Apt. 8040, 2420-091 Caranguejeira, Leiria, Portugal

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada

Não aplicável

8. No caso de declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia

Não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Espécie	Pinho Marítimo	EN 14342:2013
Densidade	540-640 kg/m ³	
Espessura mínima	21mm	
Reacção ao fogo (EN 13501-1)	Cfl-s1	
Emissão de Formaldeído(EN 717-2 ou EN 120)	Classe E1	
Emissão PCP (Pentoclorofenol)(EN 13986)	0	
Resistência à Flexão	npd	
Resistência ao Escorregamento	npd	
Condutibilidade Térmica (EN ISO 10456:2007)	0,15 W/(m K)	
Durabilidade Biológica:Fungos/Térmitas (EN 335-1 e EN 335-2)	Classe 3-4/S	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por

VALCO
Madeiras e Derivados s.a.
2420-091 CARANGUEJEIRA
TEL. 351 244 730 130
FAX. 351 244 730 139
Sara Oliveira (C&D)

Caranguejeira, 14 de Abril de 2014